








Tilbehør for armaturophæng

EAN-nr.	EI-nr.	Type	
57 03849 400301	09.49.540.508	Nylonforhudet stålwire Udvendig diameter: 2,3mm Diameter på stålwire: 1,3 mm Konstruktion: 1x19 Minimumbrudstyrke: 140kp = 1,4KN Ståltråds kvalitet: Gav. 160kp/mm ² = 1570N/mm ² Levers i længder á 100 m	
57 03849 325505	09.49.540.553	Wirelås for 2,3 mm nylonforhudet stålwire Udført i aluminium, og beregnet for klemning Leveres i poser á 100 stk.	
57 03849 480600	09.49.540.511	Tynd stålline Diameter: 1,3 mm Konstruktion: 1x19 Minimumbrudstyrke: 160kp/mm ² = 1570N/mm ² Ståltråds kvalitet: Galv. 160kp/mm ² = 1570N/mm ² Leveres i længder á 220 m	
57 03849 325500	09.49.540.566	Wirelås for 1,3 mm stålline Udført i aluminium, og beregnet for klemning Leveres i poser á 100 stk.	
		Tynd stålline Konstruktion: 6x7 Minimumbrudstyrke: 500kp = 4,9KN Ståltråds kvalitet: 180kp/mm ² = 1770N/mm ² Leveres i længder á 220 m	
57 03849 570608	09.49.540.524	Diameter: 3,0 mm + 4,0 m/m + 5,0 m/m	
57 03849 590606	09.49.540.537	Diameter: 4,0 mm	
57 03849 600602	09.49.540.540	Diameter: 5,0 mm	
		Bøjlewirelåse for stålliner Udføres efter DIN 641 Galvaniseret overflade Leveres i 100 stk. pakning	
57 03849 220503	09.49.540.579	Diameter: 3,5	
57 03849 225508	09.49.540.582	Diameter: 4,0-5,0	
57 03849 240501	09.49.540.595	Diameter: 5,5-6,5	
		Ledning for Lavvolt-installationer	
57 02950 513542	30.83.184.160	2x4 mm ² Tvillingledning PVTU, hvid 100 m ringe	
57 02950 513573	30.83.184.199	2x6 mm ² Tvillingledning PVTU, hvid 100 m ringe	