



Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen vom dem englischen Original gilt das englische Original.
 The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.
 In case of any deviation the English version shall prevail.
 Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen vom dem englischen Original gilt das englische Original.
 The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.
 In case of any deviation the English version shall prevail.

Lötanschluss 0,6x0,6mm / Solder Terminal 0,6x0,6mm
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30
 Bauart 4 / type 4
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

E = early mate, late break / voreilend
 S = standard
 L = late mate, early break / nacheilend

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015		Scale 2:1
Customer drawing: This Drawing is a controlled Document.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Material	
		ERNI-Messerleiste TE 160 Löt Male Con. TE 160 Solder	
		©-374472-E	
1	22.03.2023	Class STVTE	
Index	Date	I A3	