

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995

1. Identifikation af stoffet/materialet

ThreeBond 1324

PR-nummer:
Udarbejdet den: 06-12-2001/ RI
Erstatter den:

Leverandør:
Diatom Værktøj A/S
Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre
Tlf.: 36773600 Fax: 36773633

2. Sammensætning/ Oplysning om indholdsstoffer	Stoffer	Indhold w/w%	Klassificering	Note
Stof, koncentration og klassificering for farlige indholdsstoffer	dimethylacrylat de bisphenol a ethoxyl Triethylenglycoldimethacrylat alfa-alfa-Dimethylbenzylhydro-peroxid	50 2,5 2,5	Xi;R36/37/38 Xi; R36/37/38 O;R7 T;R23 Xn;R21/22-48/20/22 C;R34 N;R51/53	
3. Fareidentifikation	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.			
4. Førstehjælps- foranstaltninger	Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.			
	Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg straks læge.			
	Hud Fjern straks forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Ved sammenklæbning af hud og tøj søges læge.			
	Øjne Skyl straks med rigelige mængder vand (helst fra øjenskyller) til lægen overtager behandlingen. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Bevæg øjet i alle retninger. Søg straks læge.			
5. Brandbekæmpelse	Sluk med pulver, skum eller kulsyre. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.			
6. Forholdsregler ved spild	Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.			
7. Håndtering og opbevaring	Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.			
	Opbevaring Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Må ikke opbevares sammen med tungmetal-forbindelser, syre eller baser.			

**8. Eksponeringskontr
ol/-**

**Personlige
værnemidler**

Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet, men anbefales, hvis ventilationen ved arbejdsfunktionen ikke er tilstrækkelig.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Triethylenglycoldimethacrylat

50 ppm

-

alfa-alfa-Dimethylbenzylhydro-peroxid

1 ppm

-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-anvisning nr. 3.1.0.2., december 1996, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

**9. Fysisk/kemiske
egenskaber**

Udseende: rød pasta

Flammepunkt: 180°C.

Lugt:

Damptryk:

Massefylde: 1,1 g/ml.

Opløselighed: Ikke blandbar

Viskositet:

**10. Stabilitet og
reaktivitet**

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer exothermisk med stærke baser, catalysatorer og oxiderende agenter.

**11. Toksikologiske
oplysninger
(sundhedsfarlige
egenskaber)**

Akut

Indånding

Indånding af dampe irriterer de øvre luftveje. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene.

Risiko for overfølsomhed

Ingen kendte.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Bortskaffelse Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.51

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

Område:
ADR/RID
MDG
POST(DK)

Klasse:

Bemærkninger:
Page. , EmS: ,MFA G:

Fareseddel:

15. Oplysninger om regulering



Farebetegnelse

Lokalirriterende

Faresymboler

Xi

Indeholder

Dimethylacrylat de bisphenol a ethoxyl & Trimethylolpropane trimethacrylat

R-sætninger

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. (R36/37/38)

S-sætninger

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)
Undgå kontakt med huden. (S24)
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Anden mærkning

MAL-kode

-

Anvendelses-
begrænsning

Unge under 18 år må ikke erhversmæssigt anvende eller udsættes for produktet.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Anvendelse

1-komponent pasta - tætning

Branche

Industri generelt

Emballage

-

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter 801/1997.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet til Diatom værktøj a/s ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

